

Skrzynka podłogowa (florboks)

2003B –

prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (**florboks**); obudowa ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm, gatunek 1.4301). Uchylny dekielk łatwo otwieralny - za pomocą **metalowego uchwytu** (ciągną, kabłąka).

Uwaga: w dekielk można **wkleić wypełnienie** (płytki, parkiet itd.) o grub. **15 mm**.

Mocne, pewne zamknięcie skrzynki zapewnia jej szczelność.

Dlatego przeznaczona jest do montażu w podłogach czyszczonych na sucho i **na mokro (IP 54)**.

W skrzynce **2003B** można zamontować **3 dowolne gniazda** instalacyjne.

Wykonania standardowe skrzynek.

- **2003B** - 3 gniazda 230V (lub z bolcem)
- **2003B1** - 2 gniazda 230V + 1 x RJ45 podwójne

Zastosowanie:

wewnątrz budynków, w wylewce betonowej: galerie handlowe, salony samochodowe, hale produkcyjne, pawilony wystawiennicze, muzea itd.



Przewody wyprowadzane z puszkii są przy lekko uchylonym dekielku (do tego służą ruchome, metalowe podpórki pod dekiem).



Podstawowe parametry skrzynki 2003B.

Wymiary skrzynki (ramki): 200x200 mm

Zagłębienie: 102 mm

Zasilanie skrzynki: z tyłu (2 otwory $\varnothing 25$ mm)

Ciężar: ok. 2100 g

Obciążalność (nacisk): punktowo **200 kg**

Wyposażenie: 3 gniazda instalacyjne (lub 3 ramki 45 x 45 mm).

Stopień ochrony: IP 54.

Uwaga: możliwość zamówienia skrzynki z 3 ramkami 45 x 45 mm (bez gniazd).