

Skrzynka podłogowa (florboks) **2004A** -

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks) ze stali nierdzewnej.
Uchylny, mocny dekiel, otwierany (i zamykany) za pomocą klucza.
Skrzynka wyposażona jest w podpórki, uniemożliwiające zamknięcie się uchylonego dekielka w stanie podłączenia wtyczek do gniazd.
Przeznaczenie: do pomieszczeń **wewnątrz budynków**.
Montaż w podłogach **czyszczonych na mokro** (uszczelka pod dekiem; w stanie zamkniętym - **IP 65**).
W skrzynce można zamontować **4 dowolne gniazda instalacyjne**.
Zastosowanie: wewnątrz budynków, w wylewce betonowej - galerie handlowe, centra dystrybucyjne, salony samochodowe, pawilony usługowe, wystawiennicze, muzea itd.

Standardowe wykonania skrzynek 2004A.

- 2004A** – 4 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)
2004A1 – 3 gniazda 230V + 1 x RJ45 podwójne



Podstawowe parametry techniczne.

Materiał: obudowa – ze stali nierdzewnej (gr. 1,5 mm);
dekielek z masywnego aluminium
(**anodowanego na stal nierdzewną** – optycznie).

Wymiary: 250 x 253 mm

Zagłębienie: 92 mm

Stopień ochrony: **IP 65**.

Obciążalność: obciążenie **punktowe 900 kg**. (samochód osobowy).

Podejście do skrzynki: od tyłu, 4 otwory $\varnothing 25$ mm

Ciężar: ok. 3,9 kg

