

Skrzynka podłogowa (florboks)

serii 2008A - prod. BS –

karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (**florboks**) ze stali nierdzewnej **V2A**

(blacha o grub. 1,5 mm).

Uchylny dekiel wykonany z grubego aluminium, **anodowanego na blachę nierdzewną** (optycznie).

Skrzynka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi **na mokro** (uszczelka pod dekiem). Np. maszynami myjącymi. Wyk. **IP 65**.

Konstrukcja **najazdowa** (samochody osobowe itp.).

W skrzynce można zamontować **8 dowolnych gniazd** instalacyjnych

Zastosowanie: montaż w budynkach, w wylewce betonowej: w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach produkcyjnych, magazynach, pawilonach wystawienniczych, muzeach itd.

Standardowe wykonania.

- **2008A** 8 gniazd 230V z **bolcem** uziemiającym (lub Schuko)
- **2008A1** 4 gniazda 230V + 4 podwójne gniazda RJ45.



Parametry skrzynek 2008A.

Wymiary: 250x253 mm

Zagłębienie: 92 mm

Zasilanie skrzynki: z boków (8 x otwór $\varnothing 25$ mm)

Ciężar: ok. 4000 g

Obciążalność (nacisk): **punktowo 900 kg**; najazd samochodu osobowego

Stopień ochrony: IP 65 (w stanie pełnego zamknięcia).



Uwaga eksploatacyjna:

w celu zachowania szczelności skrzynek, zaleca się **okresowe, regularne** (w zależności od warunków użytkowania) **czyszczenie** (i natłuszczenie) uszczelek. Uszczelki należy utrzymywać w stanie czystości!