

Skrzynka podłogowa **2008Q**

prod. BS - karta katalogowa.



Skrzynka podłogowa (florboks), **kwadratowa**, ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).

Uchylny dekielcyk wykonany jednak z masywnego aluminium, anodowanego na blachę nierdzewną (optycznie). Inny kolor anody (mosiądz) – na zamówienie.

W dekielcu centralnie u mieszczony **tubus** – okrągły wypust na kabelki.

Skrzynka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń z **podłogami czyszczonymi na mokro** (uszczelka pod dekielcem). Np. maszynami myjącymi. Wyk. **IP65**.

Florboks jest konstrukcją **najazdową** (samochody osobowe itp.).

W nim można zamontować **8 dowolnych gniazd M45 (45 x 45 mm)**.



Standardowe wykonania skrzynek.

2008Q
2008Q1

8 x gniazda 230V z bolcem (lub Schuko)

4 x gniazda 230V + 4x RJ45 podwójne.



Podstawowe parametry skrzynki 2008Q.

Wymiary puszki (ramki): 250x253 mm

Zagłębienie puszki: 92 mm

Zasilanie puszki: z boków: 8 otworów Ø25 mm

Wykonanie (stopień ochrony): IP 65.

Ciężar: ok. 4100 g

Obciążalność: samochód osobowy (nacisk na koło **punktowo**): 900 kg

Podstawowy **kolor:** puszka anodowana na stal nierdzewną (optycznie).

Tubus z tworzywa, dekielek z aluminium.

