

Puszka podłogowa 6610A – prod. BS – karta katalogowa.



Prostokątna, najazdowa puszka podłogowa z 1 gniazdem siłowym.
Zamykana kluczem (również po podłączeniu wtyczki).

Uwaga: przy montażu puszki na zewnątrz budynków, puszka 6610A
wymaga wykonania odwodnienia (do kanalizacji lub drenażu).

Montaż puszek w jastrychu (lub mocnym podłożu betonowym).

Podejście do puszek rurkami; 2 otwory z przodu, jeden od dołu - $\varnothing 32 \times 1,5$ mm.

Materiał:

- podstawa z blachy nierdzewnej (grub. 3 mm),
- ramka z blachy nierdzewnej (grub. 2 mm)
- dekiel z grubego aluminium (20 mm).



Wymiarowanie:

- prostokąt o wym. 500 x 250 mm,
- zagłębienie: 210 mm.

Dostępne **2 wykonania** puszek:

6610A1 – 1 x CEE 5/16A 400V/6h,

6610A2 - 1 x CEE 5/32A 400V/6h.



Szczelność: :IP 67 – przy pełnym zamknięciu, bez podłączenia wtyczki,
IP 40 – przy zamknięciu i podłączeniu wtyczki.

Obciążalność puszki (punktowo) - **8 ton**. Najazd samochodów ciężarowych.

Kolorystyka: anodowanie na naturalne aluminium.

Ciężar: 18 kg.

