

**Puszka podłogowa 7012A63 –  
prod. BS -  
karta katalogowa.**

Okrągła puszka z masywnego aluminium, zawierająca 1 gniazdo siłowe CEE 63A/400V.

Wykonanie puszek (w stanie zamknięcia): IP 67.

**Konstrukcja** puszek **ciężka, najazdowa;**

puszka wytrzymała **najazd samochodu osobowego.**

Montaż puszek **wewnątrz i na zewnątrz budynków**



**Oznaczenie puszek: 7012A63.**

## Uwagi użytkowe:

- stosować dławiki w wyk. IP 67 (puszka dostarczana jest bez dławików)
- stosować wyłącznie kable elastyczne
- puszka wklejana w podłoże betonowe (jastyrych); nie ma możliwości poziomowania
- puszkę należy utrzymywać w czystości (aby zachować IP).

## Podstawowe parametry techniczne:

- wymiary: średnica  $\varnothing$  **200**.
- zagłębienie: **218 mm**.
- materiał: **aluminium anodowane** (na naturalne aluminium).
- stopień ochrony: **IP 67** (w stanie **pełnego zamknięcia**).
- montaż bezpośrednio w beton
- waga: **4900 g**
- zasilanie puszki **od dołu**: 3 x otwór  $\varnothing$ 25
- obciążalność: punktowo 900 kg

