

# Puszka podłogowa 7601A –

prod. BS –

karta katalogowa.



**Okrągła**, mocna pushka podłogowa z dekielkiem odkręcany (i wkręcany) kluczem. Podstawa pushki – z mocnego, grubego tworzywa (pcv).

Na górze puszki – aluminiowy, kwadratowy kołnierz z otworem pod wkręcenie dekielka. Pod dekielkiem uszczelka gumowa.

Dekielek aluminiowy, anodowany.

W stanie pewnego zamknięcia dekla – stopień ochrony **IP 67**.

Klucz do odkręcania dekielka stanowi integralną część puszki.

Zasilanie puszki – 2 otwory z boku, M25 x 1.5 mm.

Standardowe wykonanie: **7601A** – 1 x 230V (Schuko lub z bolcem).



### **Wymiarowanie.**

- kołnierz: 100 x 100 mm
- zagłębienie: 76 mm
- ciężar: 600 g.
- obciążalność (punktowo) – **900 kg**. Najazd samochodu osobowego.



**Opcja:**

aby zachować IP67 po podłączeniu wtyczek, stosujemy, w miejsce dekielka, walcowaną **nakładkę**, tzw. **tubus**. Tubus z boku posiada wyfrezowanie na wyprowadzenie kabelka. Dekielek zamyka tubus od góry.

Tubus **7735** – o wym. 80 x 70 mm.

Materiał. grube, masywne, szare tworzywo (pcv).