

Puszka podłogowa 7602A –

prod. BS –

karta katalogowa.



Puszka **prostokątna**; stanowi połączenie (**kołnierz aluminiowy**) dwóch puszek **7601A**.

Do dyspozycji mamy 2 wykonania tych puszek:

- **7602A** – 2 x 230V (Schuko lub z bolcem)

- **7602A1** – 1 x 230V + 1 x RJ45.

Wymiarowanie.

- kołnierz – 200 x 100 mm

- zagłębienie – 76 mm.

Pozostałe parametry:

- obciążalność – punktowo **900 kg**. Najazd samochodu osobowego
- stopień ochrony: **IP 67** (ale tylko przy pewnym zamknięciu puszek)
- kolorystyka: aluminium anodowane
- ciężar: 1200 g.
- montaż w kamieniu (kostka), betonie, asfalcie, terakocie itd.



Opcja:

aby zachować IP67 po podłączeniu wtyczek, stosujemy, w miejsce dekielka, walcowatą **nakładkę**, tzw. **tubus**.

Tubus z boku posiada wyfrezowanie na wyprowadzenie kabelka.

Dekielek zamyka wtedy tubus od góry.



Tubus **7735** – o wym. 80 x 70 mm.

Materiał: grube, masywne, szare tworzywo (pvc).

