

Puszka podłogowa 7602A – prod. BS – karta katalogowa.



Puszka **prostokątna** z 2 wkręcany dekielkami; stanowi połączenie dwóch puszek **7601A**.

Uwaga: kołnierz oraz dekielki z aluminium; korpus z masywnego pcv.

Do dyspozycji mamy 2 wykonania tych puszek:

- **7602A** – 2 x 230V (Schuko lub z bolcem)
- **7602A1** – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójny.

Inne wyposażenie: na zamówienie.

Wymiarowanie puszek.

- kołnierz – 200 x 100 mm
- zagłębienie – 82 mm.



Pozostałe parametry:

- obciążalność – punktowo **900 kg**. Najazd samochodu osobowego
- stopień ochrony: **IP 67** (ale tylko przy pewnym zamknięciu puszek)
- kolorystyka: aluminium anodowane
- ciężar: 1200 g.
- montaż w kamieniu (kostka), betonie, asfalcie, terakocie itd.
- zasilanie puszek: 2 otwory z boku; M25 x 1,5 mm
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków, budowli itd.



Tubus z nakładką.

Opcja:

aby zachować IP67 po podłączeniu wtyczek, stosujemy (w miejsce dekielka), walcowaty wkręcany **tubus z nakładką** (patrz powyżej). Nr katalog. **12256**.