

Puszka podłogowa 7604A –

prod. BS –

karta katalogowa.



Puszka **kwadratowa**; stanowi połączenie (**kołnierz aluminiowy**) czterech puszek **7601A**.

Do dyspozycji mamy 3 standardowe wykonania tych puszek:

- **7604A** – 4 x 230V (Schuko lub z bolcem)
- **7604A1** – 2 x 230V + 2 x RJ45
- **7604A2** - 2 x 230V + 2 x LED (5W).



Wymiarowanie.

- kołnierz – 200 x 200 mm
- zagłębienie – 76 mm.

Pozostałe parametry:

- obciążalność – punktowo **900 kg**. Najazd samochodu osobowego
- stopień ochrony: **IP 67** (ale tylko przy pewnym zamknięciu puszki)
- kolorystyka: aluminium anodowane
- ciężar: 2400 g.
- montaż w kamieniu (kostka), betonie, asfalcie, terakocie itd.
- zasilanie puszki: z boków, 4 x M25 x 1,5 mm.



Opcja:

aby zachować IP67 po podłączeniu wtyczek, stosujemy, w miejsce dekielka, walcowatą **nakładkę**, tzw. **tubus**.

Tubus z boku posiada wyfrezowanie na wyprowadzenie kabelka. Dekielek zamyka wtedy tubus od góry.



Tubus **7735** – o wym. 80 x 70 mm.

Materiał: grube, masywne, szare tworzywo (pcv).