

Puszka podłogowa 7705A -

prod. BS -

karta katalogowa.



Okrągła puszka podłogowa wyposażona w **1 gniazdo siłowe CEE**.

Podstawa puszki z **masywnego, szarego pcv**.

Dekielek odkręcany kluczem, z masywnego **aluminium**.

W stanie pewnego zamknięcia dekla: **IP 67**.

Zasilanie (podejście) z **boku**: 2 x otwory M25 x 1,5 mm.

Obciążalność puszki: obciążenie punktowe **200 kg**.

Waga puszki: 2,5 kg.

Wykonania puszek 7705A.

7705A1: 1 x CEE 16A/400V

7705A2: 1 x CEE 32A/400V.

Zastosowanie puszek 7705A.

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Montaż w posadzki betonowe, kamienne, asfaltowe itp.

Puszka bezpośrednio wklejana w podłoże betonowe (w jastrych).

Możliwość montażu wewnątrz budynków (np. w podłogach podniesionych).



Wymiarowanie puszek.

Średnica: $\varnothing 170$ mm

Głębokość (zagłębienie): 122 mm.



Uwagi:

- utrzymywać puszkę **w czystości** (czyścić okresowo **uszczelki**), aby zachować IP
- opcjonalnie: **tubus z nakładką** (w miejsce dekielka):**12255**.