

**Puszka serii 8302 –
prod. BS –
karta katalogowa.**



Puszka podłogowa z masywnego aluminium, z uchylnym dekielkiem.

Dekielek **w stanie zamknięcia *blokowany***.

Oraz chroniony **uszczelką** (uszczelka na dekielku) - przed dostaniem się do niej wody itp.

Uwaga: należy pamiętać o okresowym oczyszczeniu uszczelki i krawędzi puszek.

Zasilanie puszek – z boku 2 otwory \varnothing 25 mm.

Puszka **wklejana** bezpośrednio **w wylewkę** betonową (nie jest poziomowana).

Puszka dostarczana **w 2 wykonaniach:**

8302 – A – z 2 gniazdami 230V, standard Schuko (lub z bolcem)

8302 – Anw – z 1 gniazdem 230V + 1 gniazdem RJ45 podwójnym.



Zastosowanie:

montaż w budynkach, w podłogach czyszczonych na **sucho** lub **mokro**.

Parametry techniczne.

- **materiał:** podstawa (korpus) - z odlewu aluminiowego;
ramka oraz dekielki - z aluminium anodowanego,
- **wymiarowanie:** 140 x 140 x 80 mm,
- **ciężar:** ok. 1400 g,
- **obciążenia:** najazd samochodu osobowego (solidny podkład betonowy!),
- **osprzęt:** gniazda: 230V, RJ45, VGA, HDMI, XLR itd.