

Puszka podłogowa 9908A –

prod. BS -

karta katalogowa.



Okrągła puszka podłogowa pod montaż 8 gniazd instalacyjnych.

Spód puszki z blachy stalowej ocynkowanej, góra puszki (pierścień + dekiel) - z masywnego, anodowanego aluminium.

Dekiel z 4 nacięciami (fasolkami), umożliwiającymi wyprowadzenie kabelków w stanie zamknięcia dekielka.

Obciążalność dopuszczalna (punktowo) puszki: punktowo 200 kg.

Dekiel można stosować dwustronnie (obróć): jedna strona **gładka**, druga strona – z możliwością wklejenia **wykładziny** (dywan lub linoleum) o grub. do 5 mm.

Montaż puszek **9908A** - w podłogach czyszczonych **na sucho i mokro (IP 41)**.

Maks. ilość gniazd w puszcze: **8**.



Uwaga: łatwość montażu puszek **9908A w podłogach podniesionych!**

Zasilanie puszki: 8 x z boku i 8 x od dołu (otwory $\varnothing 25$ mm).



Wymiarowanie:

- pierścień: \varnothing 320 mm
- otwór pod puszkę (podłoga podniesiona): \varnothing 300 mm
- zagłębienie puszki: 80 mm.

Podstawowe wykonania.

- **9908A** 8 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)
- **9908A1** 4 x gniazdo 230V + 4 x RJ45 podwójne.

Uwaga: inna kombinacja gniazd - na zamówienie.