

Puszka podłogowa 7012A63 –

prod. BS -

karta katalogowa.



Okrągła puszka z masywnego **aluminium**, zawierająca **1 gniazdo siłowe CEE 63A/400V**.

Wykonanie puszki (w stanie pełnego zamknięcia): **IP 67**.

Dekielek zamykany kluczem (jest na wyposażeniu)

Wyposażenie: **1x CEE 5/63A 400V/6h**.

Oznaczenie puszki: **7012A63**.

Opis produktu:

- konstrukcja aluminiowa puszki **ciężka, najazdowa**;
puszka wytrzymuje **najazd samochodu osobowego**
- montaż puszek **wewnątrz i na zewnątrz budynków**
- zasilanie puszki **od dołu**: 1 otwór $\varnothing 50$
- zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Uwagi użytkowe:

- stosować dławiki w wyk. IP 67
- stosować wyłącznie kable elastyczne
- puszka wklejana w podłoże betonowe (jastyrych); nie ma możliwości poziomowania
- puszkę należy utrzymywać w czystości (zwłaszcza uszczelkę).

Podstawowe parametry techniczne:

- wymiary: średnica \varnothing 200.
- zagłębienie: 221 mm.
- materiał: aluminium anodowane (na naturalne aluminium).
- stopień ochrony: IP 67 (w stanie **pełnego zamknięcia**).
- waga: ok. 4,9 kg.
- obciążenie: 900 kg.

