

**Puszka z blachy nierdzewnej
z ramką dociskową,
serii **8506 – B**, prod. BS.**



Uniwersalna, kwadratowa puszka przeznaczona pod montaż 6 gniazd instalacyjnych.

Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.

Rama puszki oraz **dekielek** - z blachy nierdzewnej.

Dekielek z wypustami (fasolki) na kabelki, luźno wkładany w ramę puszki.

Możliwość wklejenia w dekielek **płytek, paneli** itp. Maks. grubość płytki: 15 mm.

Przy zastosowaniu wykładzin: konieczność podkładki w dekielku (np. z płyty MDF) pod wykładzinę miękką (dywan, pcv).

Puszka jest zamknięta po podłączeniu wtyczek (prostych lub kątowych).

Wymiarowanie puszki : 230 x 230 mm.

Zagłębienie puszki: 90 mm.

Otwór montażowy **pod puszkę**: 200 x 200 mm.

Zasilanie puszki : z boku lub od spodu – po 2 otwory \varnothing 25 mm.

Maks. obciążalność: 120 kg.

Przeznaczenie: montaż w podłogach czyszczonych **na sucho**.



Podstawowe wykonania puszek serii 8506 - B.

8506 – B - z 6 gniazdami 230V z bolcem

8506 – Bnw - 4 gniazda 230V + 2 x podwójne gniazda RJ45

8506 – Bnw1 – 4 gniazda 230V + 1 x podwójne gniazdo RJ45
+ 1 x gniazdo antenowe.

Uwaga:

- możliwość zamontowania innych gniazd słaboprądowych: VGA, XLR, SAT, HDMI, USB itd.

