

**Puszka serii 2004 prod. BS -  
karta katalogowa.**



Puszka **kwadratowa** ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).  
Uchylny dekielek wykonany jednak z aluminium, anodowanego na blachę nierdzewną  
(optycznie). Inny kolor anody – na zamówienie.

Puszka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń **z podłogami czyszczonymi  
na mokro** (uszczelka pod dekiem). Np. maszynami myjącymi.

Puszka jest konstrukcją **najazdową** (samochody osobowe itp.).

Przydatna szczególnie w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach  
produkcyjnych, magazynach, pawilonach wystawienniczych itd.

W puszcze można zamontować **4 dowolne gniazda** instalacyjne.



### **Podstawowe parametry puszki 2004.**

**Wymiary puszki (ramki):** 250x250 mm

**Zagłębienie puszki:** 90 mm

**Zasilanie puszki:** z tyłu (4 otwory  $\varnothing$ 25 mm)

**Ciężar:** ok. 2500 g

**Obciążalność (nacisk):** maks. samochód osobowy

**Stopień ochrony:** IP 55

**Wyposażenie:** 4 gniazda zasilające (standard Schuko lub gniazda z bolcem)  
oraz kombinacja gniazd zasilających i gniazd komunikacyjnych,  
np.: VGA, RJ45, XLR, TAE, HDMI itd.

### **Oznaczenia puszek:**

- **2004 - A**            puszka z 4 gniazdami Schuko lub gniazdami z bolcem uziemiającym
- **2004 - Anw**        puszka z 3 gniazdami zasilającymi 230V + 1 podwójnym gniazdem RJ45.

**Uwaga:** zamiast gniazd RJ45 można zamówić inne gniazda komunikacyjne.

