

**Puszka serii 2008 prod. BS -
karta katalogowa.**



Puszka **kwadratowa** ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).
Uchylny dekielek wykonany jednak z aluminium, anodowanego na blachę nierdzewną
(optycznie). Inny kolor anody – na zamówienie.

Puszka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń z **podłogami czyszczonymi
na mokro** (uszczelka pod dekle). Np. maszynami myjącymi.

Puszka jest konstrukcją **najazdową** (samochody osobowe itp.).

Zastosowanie.

Przydatne szczególnie w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach
produkcyjnych, magazynach, pawilonach wystawienniczych itd.

W puszce można zamontować **8 dowolnych gniazd** instalacyjnych.
(4 gniazda naprzeciwlegle).



Podstawowe parametry puszek serii 2008.

Wymiary puszki (ramki): 250x250 mm

Zagłębienie puszki: 90 mm

Zasilanie puszki: z tyłu (4 otwory \varnothing 25 mm)

Ciężar: ok. 3000 g

Obciążalność (nacisk): maks. samochód osobowy

Stopień ochrony: IP 55

Wyposażenie: 8 gniazd zasilających (standard Schuko lub gniazda z bolcem)
oraz kombinacja gniazd zasilających i gniazd komunikacyjnych,
np.: VGA, RJ45, XLR, TAE, HDMI itd.

Oznaczenia puszek:

- **2008 - A** puszka z 8 gniazdami Schuko lub gniazdami z bolcem uziemiającym
- **2008 - Anw** puszka z 4 gniazdami zasilającymi 230V + 4 podwójne gniazda RJ45.

Uwagi:

- inne kombinacje gniazd – na zamówienie,
- zamiast gniazd RJ45 można zamówić inne gniazda komunikacyjne.

