

**Puszki serii 8902 – H, prod. BS –  
karta katalogowa.**



Poziomowana pushka podłogowa z blachy nierdzewnej.

Puszka z uchylnym dekielkiem pod wklejenie twardego wykończenie podłogi (maks. 15 mm);  
w dekielku 2 wyfrezowania (fasolki), przeznaczone pod wyprowadzenie 2 kabelków.

Puszkę można zamknąć po podłączeniu kabli.

**Maks. ilość gniazd w puszcze: 2.**

**Uwaga:**

puszka wyposażona jest w **mocującą ramkę zewnętrzną**, do jej zamocowania  
np. w płycie podłogi podniesionej.



## Podstawowe wykonania puszek.

**8902 – H**, wyposażone w 2 gniazda 230V

**8902 – Hnw1**, wyposażone w 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo RJ45 **podw.**

**8902 – Hnw2**, wyposażone w 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat).

### Zastosowanie:

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho**.

### Materiał:

- obudowa i dekielki – z blachy nierdzewnej,
- ramki pod gniazda – z aluminium.

**Wymiary:** 150 x 150 x 90 mm

Dodatkowe poziomowanie (**dopoziomowanie**) w zakresie: 0 -30 mm.

**Zasilanie** puszek: 2 otwory z tyłu i 2 od dołu : każdy po 25 mm.

**Ciężar:** ca. 1700 g.

**Nacisk:** 120 kg.

**Wyposażenie:** gniazda 230V, różne gniazda słaboprądowe.

