


**Puszki serii 8904 - H prod. BS -
karta katalogowa.**



Poziomowana puszka prostokątna pod twarde wykończenia podłogi (maks. 15 mm).
Puszka z uchylnym dekielkiem; w dekielku 4 wyfrezowania (w puszcze maks. 4 gniazda),
przeznaczone pod wyprowadzenie 3 kabelków.

W dekielku można wkleić **płytki ceramiczne, wykładziny, panele, deski itp.**

Uwaga: puszka wyposażona **w mocującą ramkę zewnętrzną**, do jej
osadzenia w płycie (otworze) podłogi podniesionej.



Podstawowe wykonania puszek:

8904 – H, wyposażone w 4 gniazda 230V

8904 – Hnw1, wyposażone w 3 gniazda 230V + 1 gniazdo RJ45 podw.

8904 – Hnw2, wyposażone w 3 gniazda 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat)

8904 – Hnw3, wyposażone w 2 gniazda 230V + 1 gniazdo RJ45 **podw.** + 1 gniazdo antenowe

Zastosowanie:

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho**.

Materiał:

- obudowa i dekielek – z blachy nierdzewnej,
- ramki pod gniazda – z aluminium.

Wymiary: 200 x 150 x 90 mm

Dodatkowe poziomowanie (dopoziomowanie) w zakresie: 0 -30 mm.

Zasilanie puszek: 2 otwory z tyłu i 2 od dołu : każdy otwór 25 mm.

Ciężar: ca. 2000 g.

Nacisk: 120 kg.

Wyposażenie: gniazda 230V, różne gniazda słaboprądowe.

