

**Puszki serii 8904 prod. BS -
karta katalogowa.**



Poziomowana puszka prostokątna (podstawa z blachy stal. ocynkowanej, zaś dekielki i widoczna ramka - z blachy nierdzewnej).

Puszka z uchylnym dekielkiem; w dekielku 3 wyfrezowania (fasolki), przeznaczone pod wyprowadzenie z puszki 3 kabelków. Dekielki łatwo wyjmowane.

W dekielki można **wkleić płytki ceramiczne, kafle kamienne, parkietowe, panele podłogowe, deski** itp. o grubości ca. **15 mm**.

W puszcze można zamontować **4** dowolne **gniazda** instalacyjne (same gniazda zasilające 230V lub kombinacje gniazd zasilających i komunikacyjnych).



Podstawowe parametry puszki 8904.

Wymiary puszki (ramki): 200x150 mm

Zagłębienie puszki: 90 mm

Zakres poziomowania puszki: 0 – 30 mm.

Zasilanie puszki: z tyłu lub od dołu (2 otwory $\varnothing 25$ mm).

Ciężar: ok. 1650 g

Obciążalność (nacisk): 120 kg.



Podstawowe wykonania puszek serii 8904.

- **8904 - B** - 4 gniazda 16A/230V
- **8904 – Bnw** - 3 gniazda zasilające 230V + 1 podwójne gniazdo RJ45
- **8904 – Bnw** - 3 gniazda zasilające + 1 gniazdo antenowe

Uwaga:

zamiast gniazd RJ45 można zamówić inne gniazda komunikacyjne (VGA, XLR, SAT, TAE itd.).

