

## Puszka podłogowa serii 9908 prod. BS - karta katalogowa.

Okrągła puszka podłogowa pod montaż 8 gniazd instalacyjnych.

Spód puszek z blachy stalowej ocynkowanej, góra puszek (pierścień + dekiel) - z masywnego, anodowanego aluminium.

Dekiel z 4 nacięciami (fasolkami), umożliwiającymi wyprowadzenie kabelków w stanie zamknięcia dekielka.

Obciążalność dopuszczalna (punktowo) puszek: 200 kg.

Dekiel można stosować dwustronnie: jedna strona **gładka**, druga strona - z możliwością wklejenia **wykładziny** (dywan lub linoleum) o grub. do 5 mm.

Montaż puszek **9908**: w podłogach czyszczonych **na sucho i mokro**.

Maks. ilość gniazd w puszcze: **8**.

**Uwaga:** łatwość montażu puszek **9908** w podłogach podniesionych!



Boczny (**skośny**) układ gniazd; zasilanie gniazd z boku lub od dołu (8 otworów  $\Phi$  25 mm).

**Zastosowanie:** podłogi czyszczone na sucho lub mokro (również podłogi podniesione).

## Parametry techniczne.

- obudowa (spód puszki) z blachy stalowej ocynk.; góra puszki (pierścień oraz dekiel) z masywnego aluminium **anodowanego na naturalne aluminium** (możliwy inny kolor anody),

### Wymiarowanie:

- pierścień:  $\varnothing$  320 mm
- wycięcie pod puszkę (podłoga podniesiona):  $\varnothing$  300 mm
- zagłębienie puszki: 80 mm.

### Inne parametry techniczne.

- stopień ochrony: IP41
- nacisk (punktowy) : 200 kg
- wyposażenie: gniazda 230 V (z bolcem lub Schuko), RJ45, VGA, HDMI, XLR, SAT itd.



## Wykonania puszek:

Podstawowe wykonanie:

- **9908 - A**            8 x gniazdo 230 V

**Uwaga:** możliwa kombinacja gniazd 230V i przyłączy słaboprądowych.