

# Naścienny rozdzielacz 5622E – prod. BS –

karta katalogowa.



**Natynkowy, prostokątny** rozdzielacz (puszka naścienna), do montażu na ścianie, wykonany z blachy nierdzewnej.

Drzwiczki zamykane na klucz (zamontowany zamek półcylicylniczny).

Zamykany także **po podłączeniu wtyczek**.

**Uwaga:** rozdzielacz oprócz gniazd wyposażony jest w zabezpieczenia.

## Wyposażenie standardowe.

### Gniazda:

1 x CEE 5/16A/400V/6h + 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 2 x 230V/ IP44 (z bolcem

lub Schuko)..

## Zabezpieczenia:

1 x Fi 4 – pol. 63A, 0,03A + 1 x LS 3 – pol. C16 + 1 x LS 3 – pol. C32 +  
+ 2 x LS 1 – pol. B6.

Inne wyposażenie: na zamówienie.



**Przeznaczenie:** montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków (budowli).

Stopień ochrony: **IP 44**.

Materiał: obudowa, ramka oraz drzwiczki: z blachy nierdzewnej (1,4301).

Kolorystyka; naturalna stal nierdzewna **piaskowana**

(**opcja:** lakierowanie proszkowe na podany RAL).

## Podstawowe parametry techniczne.

- wymiary: 500 x 400 mm
- zagłębienie (wysokość): 218 mm.
- ciężar: 13,5 kg..
- zasilanie puszeki: od dołu i od góry – po 2 otwory  $\varnothing$ 25 mm.