

Naścienny rozdzielacz 5622E – prod. BS – karta katalogowa.



Natynkowy, prostokątny rozdzielacz (puszka naścienna), do montażu na ścianie, wykonany z blachy nierdzewnej.

Drzwiczki zamykane na klucz (zamontowany zamek półcylindryczny).

Zamykany także **po podłączeniu wtyczek**.

Uwaga: rozdzielacz, oprócz gniazd, wyposażony jest w zabezpieczenia.

Wyposażenie standardowe.

Gniazda:

1 x CEE 5/16A/400V/6h + 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 2 x 230V/ IP44
(z bolcem lub Schuko).

Zabezpieczenia:

1 x Fi 4 – pol. 63A, 0,03A + 1 x LS 3 – pol. C16 + 1 x LS 3 – pol. C32 +
+ 2 x LS 1 – pol. B6.

Inne wyposażenie: na zamówienie.



Przeznaczenie: montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków (budowli) –
na ścianie natynkowej.

Stopień ochrony: **IP 44** (gniazda).

Materiał: obudowa, ramka oraz drzwiczki: z blachy nierdzewnej (1,4301).

Kolorystyka: 2 standardowe kolory – DB701 lub DB703
(**opcja:** lakierowanie proszkowe na podany RAL).

Podstawowe parametry techniczne.

- wymiary: 503 x 400 mm
- zagłębienie (wysokość): 218 mm.
- ciężar: 13,5 kg..
- zasilanie puszeki: od dołu i od góry – po 2 otwory \varnothing 25 mm.