

# Skrzynka podłogowa (florboks) 2003Q -

prod. BS

karta katalogowa.



**Kwadratowa** skrzynka podłogowa (**florboks**) ze stali nierdzewnej **V2A**

(grub. 1,5 mm). Uchylny dekiel wykonany z masywnego aluminium, anodowany na blachę nierdzewną (optycznie). Inny kolor anody – na zamówienie.

Skrzynka w stanie zamkniętej przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi **na mokro** (uszczelka pod dekle). Np. maszynami myjącymi. Wyk, **IP 65**.

**Uwaga: wyprowadzenie kabelków** za pomocą mocnego, okrągłego **tubusa** (walca).

Konstrukcja skrzynki **najazdowa** (nacisk do 3,5 tony; samochody osobowe).

Skrzynka przydatna szczególnie w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach produkcyjnych, magazynach, pawilonach wystawienniczych itd.

W skrzynce można zamontować **3 dowolne gniazda** instalacyjne.

**Uwaga:**

w celu zachowania szczelności skrzynek, zaleca się **okresowe, regularne** (w zależności od warunków użytkowania) **czyszczenie** uszczelek.

Uszczelki należy utrzymywać **w stanie czystości!**

## Podstawowe wykonania.

**2003Q** - 3 x gniazda 230V z bolcem (lub Schuko)

**2003Q1** - 2 x gniazda 230V + 1x RJ45 podwójne.



## Parametry skrzynki 2003Q.

**Wymiary skrzynki (ramki):** 200x200 mm

**Zagłębienie:** 90 mm

**Wyk. IP 65**

**Zasilanie skrzynki:** z tyłu (2 otwory  $\varnothing 25$  mm)

**Ciężar:** ok. 2500 g

**Obciążalność:** samochód osobowy (nacisk **punktowy** - 900 kg).

**Wyposażenie:** 3 dowolne gniazda instalacyjne.

