

Puszka podłogowa 3202E - prod. BS – karta katalogowa.



Prostokątna puszka podłogowa z uchylnym modulem, z zamontowanymi w nim gniazdami.
Do montażu **w jastrychu** konieczna jest **podstawa** z blachy stalowej – w komplecie.
Również do montażu w **podłodze podniesionej** lub **w blacie stołu (biurka)**.
Przeznaczenie: wewnątrz budynków; do suchych pomieszczeń (**IP 20**).
Wypust na kabelki – **szczotkowy**.
Zasilanie puszki: po 2 otwory $\varnothing 25$ mm (z tyłu, od dołu i z boku).

Materiał.

- podstawa do jastrychu z blachy stalowej ocynk. - w komplecie
- ramka i dekielek – z blachy nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Podstawowe wykonania:

- **3202E** – 2 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **3202E1** – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne.



Wymiarowanie.

- ramka - 180 x 145 mm
- podstawa – 166 x 146 mm
- zagłębienie - 82 mm.

Pozostałe parametry.

- Ciężar: 1400 g.
- Obciążalność: punktowo 120 kg.
- Stopień ochrony: IP20.
- Zastosowanie: wewnątrz budynków.

