

Puszka podłogowa 3302E –

prod. BS – karta katalogowa.



Prostokątna puszka podłogowa z blachy nierdzewnej, z uchylnym dekielkiem.

Pod montaż 2 gniazd instalacyjnych. Z ramką osłonową z blachy nierdzewnej.

Szczególna cecha: puszka o niewielkim zagłębieniu (60 - 62 mm).

Do montażu w stołach, szafkach, w blatach, ale również w ścianach (wyk. **IP 20**).

Ale także w jastrychu (obciążalność tylko 120 kg).

Zastosowanie: wewnątrz budynków.

Materiał.

- podstawa puszki – z blachy stalowej ocynk.
- ramka i dekielk – z blachy nierdzewnej (grub. 1,5 mm).

Dostępne **wykonania:**

- **3302E** – 2 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **3302E1** – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne
- **3302E2** – 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe.



Wymiarowanie.

- ramka – 160 x 110 mm
- podstawa (otwór montażowy) – 146 x 90 mm
- zagłębienie – 62 mm.

Pozostałe parametry.

- ciężar: 700 g
- obciążalność: punktowo 120 kg.
- stopień ochrony: IP20
- zastosowanie: wewnątrz budynków
- zasilanie puszki: po 2 otwory $\varnothing 25$ mm (2 z tyłu, 2 x z przodu, 2 x od dołu).

