

**Puszka naścienna 5503A –
prod. BS –
karta katalogowa.**



Kwadratowa puszka naścienna do wbudowania w ścianę (mur);
przygotowana pod montaż 3 gniazd instalacyjnych
Wykonanie **bryzgoszczelne**, stopień ochrony: **IP 54**.
Montaż: **podtynk**.

Właściwa puszka (**podstawa**) - z blachy stalowej ocynkowanej.
Rama oraz **dekielek (front)** wykonane z **masywnego aluminium anodowanego**..

Dekiel zamykany; zamyka się bez problemu także po wpięciu wtyczek prostych lub kątowych.



Zasilanie puszki: od spodu, z tyłu lub z boku; po 2 otwory $\varnothing 25$ mm.

Wymiarowanie.

- ramka: 200 x 200 mm
- podstawa (**otwór montażowy**): 180 x 180 mm
- zagłębienie: 80 mm
- ciężar: 3000 g.

Wykonania puszek.

- **5503 A** - 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem) -
- **5503A1** - 2 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem) +
+ 1 x podwójne gniazdo RJ 45.



Zastosowanie.

- na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków (hale sportowe, widowiskowe itd.)