

# Puszka podłogowa 8502B – prod. BS – karta katalogowa.



**Kwadratowa** puszka podłogowa przeznaczona pod montaż w niej 2 gniazd instalacyjnych.

Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.

Górna ramka puszki oraz dekielek - z blachy nierdzewnej.

Dekielek z 2 wypustami (fasolki) na wyprowadzenie kabelków, luźno wkładany w ramkę puszki.

Możliwość **wklejenia** (wypełnienia) w dekielek płytek, paneli itp. o maks. grubości **15 mm**.

**Przeznaczenie:** montaż **w podłogach podniesionych** (ale również **w jastrychu!**).

## Podstawowe parametry.

Wymiarowanie puszki - **ramka** : 180 x 180 mm.

Otwór montażowy pod puszkę: 157 x 155 mm.

Zagłębienie: 103 mm.

Zasilanie puszki : z boku, z tyłu lub od spodu – po 2 otwory  $\varnothing$  25 mm.

Maks. obciążalność (nacisk): punktowo 120 kg.

Montaż w podłogach czyszczonych **na sucho** – **IP 20**.



## Standardowe wykonania.

- 8502B** - 2 gniazda 230V z bolcem (lub Schuko)
- 8502B1** - 1 gniazdo zasilające 230 V +1 x podwójne gniazda RJ45
- 8502B2** - 1 gniazdo zasilające 230 V x 1 x gniazdo antenowe.

**Uwaga:** - możliwość zamontowania innych gniazd słaboprądowych:  
VGA, XLR, HDMI, USB itd.

