

Puszka podłogowa 8508B – prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa puszka podłogowa, przeznaczona pod montaż w niej 8 gniazd instalacyjnych.

Podstawa (puszka właściwa) - z blachy stalowej ocynkowanej.

Górna ramka puszki oraz dekielek - z **blachy nierdzewnej**.

Dekielek z 8 wypustami (fasolki) na wyprowadzenie kabelków, luźno wkładany w ramkę puszki.

Możliwość **wklejenia** (wypełnienia) w dekielek płytek, paneli itp. o maks. grubości **15 mm**.

Przeznaczenie: montaż **w podłogach podniesionych** (ale również **w jastrychu!**).

Montaż w podłogach czyszczonych **na sucho** – IP 20.

Standardowe wykonania.

8508B - 8 gniazd 230V z bolcem (lub Schuko)

8508B1 - 4 x gniazdo zasilające 230 V + 4 x podwójne gniazda RJ45

Podstawowe parametry.

Wymiarowanie puszki - **ramka** : 230 x 230 mm.

Otwór montażowy pod puszkę: 205 x 207 mm.

Zagłębienie: 103 mm.

Zasilanie puszki: z przodu, z boku, z tyłu lub od spodu – po 4 otwory \varnothing 25 mm.

Maks. obciążalność (**nacisk**): punktowo 120 kg.

