

## **Puszka podłogowa 8601A – prod. BS – karta katalogowa.**



Okrągła puszka aluminiowa z uchylnym, zamykanym dekielkiem.

Pod dekielkiem uszczelka. Do podłóg czyszczonych **na mokro**.

Puszka z kołnierzem (ramką), dociskającą np. wykładzinę (lub maskującą nierówności cięcia wykończenia podłogi).

Puszka w wykonaniu ciężkim; **najazdowa**.

Puszka pod montaż **1 gniazda** instalacyjnego.

### **Zastosowanie.**

**Wewnątrz** budynków: zarówno w wylewce, jaki w podłogach podniesionych.

### **Podstawowe wykonania.**

**8601A** - 1 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

**8601A1** - 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45.



## Parametry puszki.

- wymiary: puszka  $\varnothing 120$  mm; kołnierz  $\varnothing 140$  mm
- zagłębienie: 63 mm
- montaż bezpośrednio w jastrych lub w podłodze podniesionej
- wykonanie: IP 65
- waga: 800 g
- zasilanie: od dołu (2 x otwór  $\varnothing 20$  mm)
- obciążalność: **punktowo** 900 kg
- kolor: aluminium anodowane.



**Opcja:** rura osłonowa (szalunek) do montażu puszki w betonie - ze styropianu ozn. **12102**.