

Puszka podłogowa 8604A – prod. BS – karta katalogowa.



Okrągła puszka aluminiowa z uchylnym, zamykanym dekielkiem.

Pod dekielkiem uszczelka. Puszka do podłóg czyszczonych **na mokro**.

Puszka z kołnierzem (ramką), dociskającą np. wykładzinę (lub maskującą nierówności cięcia wykończenia podłogi).

Puszka w wykonaniu ciężkim; **najzdowa**.

Puszka pod montaż **4 gniazd** instalacyjnych.

Podstawowe wykonania.

8604A - 4 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

8604A1 - 3 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne.

Zastosowanie:

wewnątrz budynków; montaż w jastrychu, ale również w podłogach podniesionych.



Parametry techniczne puszki.

- wymiary: puszka $\varnothing 204$ mm; kołnierz $\varnothing 218$ mm
- zagłębienie: 82 mm
- montaż bezpośrednio w jastrychach
- stopień ochrony: IP 65
- ciężar: 2700 g
- zasilanie: z boku i od dołu (po 4 otwory $\varnothing 25$ mm)
- obciążalność: **punktowo** 900 kg
- kolor: aluminium anodowane.



Opcja: do montażu puszki w wylewce można (opcja) zamówić wkład (szalunek) ze styropianu, ozn. **12106**.