

Puszka podłogowa 8802E –

prod. BS –

karta katalogowa.



Aluminiowa, kwadratowa puszka podłogowa

- korpus (podstawa) z masywnego odlewu aluminiowego.
- dekiel z grubego (5 mm) aluminium; dekiel pełny, bez możliwości dodatkowego wypełnienia.

Uwaga: na dekielku naklejona **nakładka z blachy nierdzewnej** (gr. 2 mm).

Dekiel luźno wkładany i wyjmowany.

- ramka pod montaż gniazd – z aluminium.

Puszka pod montaż **2 dowolnych gniazd instalacyjnych.**

W dekielku 2 wyfrezowania (**fasolki**) do wyprowadzenia kabli.
Umożliwia to zamknięcie dekielka po wpięciu do gniazd wtyczek.



Podstawowe parametry.

- wymiary: **125 x 125 mm**
- zagłębienie: **72 mm**
- podstawowa kolorystyka: **stal nierdzewna** (szlifowana)
- zasilanie puszki: 2 x otwór $\text{Ø}25$ mm (z tyłu)
- montaż puszki bezpośrednio w jastrych

- puszka przeznaczona do pomieszczeń z podłogą czyszczoną na **sucho** - wyk. **IP 20**
- obciążalność (punktowa) – 200 kg
- ciężar puszki: 1300 g.



Podstawowe wykonania.

8802E – 2 x gniazdo 230V (z bolcem lub Schuko)

8802E1 – 1 x 230V + 1 x RJ45 podwójne

8802E2 – 1 x 230V + 1 x gniazdo antenowe

Uwaga: możliwość zamówienia puszek z 2 ramkami M45 (45 x 45 mm); bez gniazd.