

**Puszka podłogowa 8902H –
prod. BS –
karta katalogowa.**



Kwadratowa puszka podłogowa z blachy nierdzewnej.

Puszka z uchylnym dekielkiem pod wklejenie twardego wykończenie podłogi (maks. **15 mm**); w dekielku 2 wyfrezowania (fasolki), przeznaczone pod wyprowadzenie 2 kabelków.

Puszkę można zamknąć po podłączeniu kabli.

Maks. ilość gniazd w puszcze: 2.

Puszka wyposażona jest w **mocującą ramkę zewnętrzną**, do jej zamocowania w płycie **podłogi podniesionej**.

Standardowe wykonania puszek.

8902H - 2 gniazda 230V (z bolcem lub Schuko)

8902H1 - 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo RJ45 **podwójne**

8902H2 – 1 gniazdo 230V + 1 gniazdo antenowe (tv/sat).

Zastosowanie:

do **pomieszczeń w budynkach**, w których podłogi czyszczone są **na sucho (IP 20)**.

Głównie **w podłogach podniesionych**.



Materiał:

- ramka i obudowa – z blachy stalowej ocynk.
- dekielki – z blachy nierdzewnej,

Wymiary:

- ramka: 200 x 200 mm
- otwór montażowy (podstawa): 170 x 170 mm
- zagłębienie: 90 mm.

Zasilanie puszek: 2 otwory z boków, 2 z tyłu i 2 od dołu : każdy po 25 mm.

Nacisk: punktowo 120 kg.

