

Puszka podłogowa 8908H –

prod. BS -
karta katalogowa.



Puszka podłogowa **kwadratowa** pod twarde wykończenia podłogi (maks. 15 mm).
Puszka z uchylnym dekielkiem; w dekielku 8 wyfrezowań (**w puszcze maks. 8 gniazd**),
przeznaczone pod wyprowadzenie maks. 8 kabelków.
W dekielku można wkleić **płytki ceramiczne, wykładziny, panele, deski** itp. -
o grubości maks. **15 mm**.

Uwaga: puszka wyposażona w **mocującą ramkę zewnętrzną**, do jej prostego
osadzenia w płycie (otworze) **podłogi podniesionej**.

Podstawowe wykonania puszek.

8908H - wyposażona w 8 gniazd 230V (z bolcem lub Schuko)

8908H1 - wyposażona w 4 gniazda 230V + 4 gniazda RJ45 **podwójne**.



Zastosowanie:

do pomieszczeń w budynkach, w których podłogi czyszczone są **na sucho** (IP 20).

Materiał:

- dekiel – z blachy nierdzewnej,
- ramka i podstawa – z blachy stalowej ocynk.

Wymiary:

- ramka: 250 x 250 mm
- otwór montażowy (podstawa): 220 x 220 mm
- zagłębienie: 90 mm.

Zasilanie puszek: 4 otwory z przodu, z tyłu, z boku i od dołu : każdy otwór $\varnothing 25$ mm.

Nacisk: punktowo 120 kg.

