

Puszka podłogowa 9902A - prod. BS – karta katalogowa.



Okrągła, masywna puszka podłogowa **aluminiowa**, z kołnierzem (ramką) na górze. W puszcze montaż 2 gniazd instalacyjnych. Puskę zamyka okrągły dekielek, luźno wkładany, z 2 wyfrezowaniami (fasolkami) na wyprowadzenie kabelków. Dekielek dostępny w 2 wykonaniach: dekielek **pełny anodowany** na naturalne aluminium lub dekielek przygotowany **pod wklejenie wykładziny** (dywan, linoleum itd.) o grub. 5 mm. Montaż puszki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład z tworzywa ozn. **9902**.



Uwaga: bez problemu puszki 9902A można montować **w podłogach podniesionych**.

Wykonania puszek.

9902A – 2 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)

9902A1 – 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne

9902A2 – 1 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo antenowe.



Puszki wyłącznie do podłóg czyszczonych na sucho – **IP 20**.

Puszka zamknięta również po podłączeniu wtyczki do gniazdka.

Wymiarowanie puszek.

- kołnierz (ramka): \varnothing 170 mm,
- otwór montażowy pod puszkę: \varnothing 150 mm,
- wysokość (zagłębienie) puszek: 70 mm,



Pozostałe parametry.

Ciężar: 1100 g.

Obciążalność: punktowo 200 kg.

Zasilanie puszek: otwory \varnothing 25 mm (2 x z tyłu + 2 x od dołu puszek).