

Puszka podłogowa 9902A - prod. BS – karta katalogowa.



Okrągła, masywna puszka podłogowa **alumirowa**, z kołnierzem (ramką) na górze.
W puszcze montaż 2 gniazd instalacyjnych.
Puszkę zamyka okrągły dekiel, luźno wkładany, z 2 wyfrezowaniami (fasolkami)
na wyprowadzenie kabelków.



Dekielek przygotowany pod 2 zastosowania:

- dekielek **pełny anodowany** na naturalne aluminium lub
- dekielek (po jego **odwróceniu**) przeznaczony **pod wklejenie wykładziny** (dywan, linoleum itd.) o grub. 5 mm.

Montaż puszeki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład z tworzywa ozn. **12107**.

Bez problemu puszeki 9902A można montować **w podłogach podniesionych**.

Puszki wyłącznie do podłóg czyszczonych na sucho – **IP 20**.

Puszka 9902A zamknięta również po podłączeniu wtyczki do gniazdka.

Podstawowe wykonania puszek.

9902A – 2 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)

9902A1 – 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne

9902A2 – 1 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo antenowe.



Wymiarowanie puszeki.

- kołnierz (ramka): \varnothing 170 mm,
- otwór montażowy pod puszkę: \varnothing 150 mm,
- wysokość (zagłębienie) puszeki: 72 mm.

Pozostałe parametry.

Ciężar: 1100 g.

Obciążalność: punktowo 200 kg.

Zasilanie puszeki: otwory \varnothing 25 mm (2 x z tyłu + 2 x od dołu puszeki).