

Puszka podłogowa 9902B - prod. BS – karta katalogowa.



Okrągła, masywna puszka podłogowa **alumi niowa**.

W puszcze montaż 2 gniazd instalacyjnych.

Puszkę zamyka okrągły dekiel, luźno wkładany, z 2 wyfrezowaniami (fasolkami) na wyprowadzenie kabelków.

Puszki wyłącznie do wnętr z budynków (IP20).



Dekielek bez rantu, przygotowany **pod wklejenie twardego wykończenia** (gres, parkiet itd.) o grub. 15 mm.

Ale (po jego odwróceniu) dekielek jest pełny, anodowany na naturalne aluminium.

Montaż puszeki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład z tworzywa ozn. **12107**.

Puszki wyłącznie do podłóg czyszczonych **na sucho** – **IP 20**.

Puszka zamknięta również po podłączeniu wtyczki do gniazdka.

Standardowe wykonania puszek.

9902B – 2 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)

9902B1 – 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne

9902B2 – 1 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo antenowe

9902B3 – 1 x gniazdo 230V + 1 x USB (ładowarka) podwójne.



Wymiarowanie puszeki.

- średnica zewn. (otwór montażowy pod puszkę): $\varnothing 150$ mm,

- wysokość (zagłębienie puszeki): 76 – 100 mm (zakres poziomowania: 30 mm).

Pozostałe parametry.

Ciężar: 1150 g.

Obciążalność (nacisk): punktowo 400 kg.

Zasilanie puszeki (podejście): otwory $\varnothing 25$ mm (2 x z tyłu).