

## Puszka podłogowa 9902D - prod. BS – karta katalogowa.



**Okrągła**, masywna puszka podłogowa **aluminiowa**, z kołnierzem (ramką) na górze. W puszcze 2 gniazda instalacyjne. Puszczę zamyka okrągły dekielk, luźno wkładany, z 2 wyfrezowaniami (fasolkami) na wyprowadzenie kabelków. Dekielk pełny, z zatrzaskiem, anodowany na naturalne aluminium.

**Uwaga:** obrót dekielka o **180°** powoduje pełne zamknięcie puszeki (**IP 65**).

Montaż puszeki **w jastrychu** – potrzebny (**opcja**) wtedy wkład z tworzywa ozn. **12107**.

**Uwaga:** bez problemu puszki 9902D można montować **w podłogach podniesionych**.

Puszki do podłóg czyszczonych na sucho i **mokro** – **IP 65**.

Puszka zamknięta również po podłączeniu wtyczki do gniazdka.

### Podstawowe wykonania puszek.

**9902D** – 2 x gniazdo 230V (Schuko lub z bolcem)

**9902D1** – 1 x gniazdo 230V + 1 x RJ45 podwójne

**9902D2** – 1 x gniazdo 230V + 1 x gniazdo antenowe.



### **Wymiarowanie puszki.**

- kołnierz (ramka):  $\varnothing$  170 mm,
- otwór montażowy pod puszkę:  $\varnothing$ 150 mm,
- wysokość (zagłębienie) puszki: 77 mm.

### **Pozostałe parametry.**

Ciężar: 1400 g.

Obciążalność: punktowo **500 kg**.

Zasilanie puszki: otwory  $\varnothing$ 25 mm (2 x z tyłu + 2 x od dołu puszki).

### **Zastosowanie.**

Wewnątrz budynków, w jastrychu lub podłodze podniesionej.

