

Puszka naścienna 5503A – prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa puszka naścienna do wbudowania w ścianę (mur);
przygotowana pod montaż 3 gniazd instalacyjnych

Wykonanie: **IP 44**.

Montaż: **podtynk**.

Właściwa puszka (**podstawa**) - z blachy stalowej ocynkowanej.

Rama oraz **dekielek (front)** wykonane z **masywnego aluminium anodowanego**.

Dekiel zamykany; zamyka się także po wpięciu wtyczek prostych lub kątowych.

Zasilanie puszki: od spodu, z tyłu lub z boku; po 2 otwory $\varnothing 25$ mm.

Wymiarowanie.

- ramka: 200 x 200 mm
- podstawa (**otwór montażowy**): 180 x 180 mm
- zagłębienie: 82 mm
- ciężar: 3000 g.

Wykonania puszek.

- **5503 A** - 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **5503A1** - 2 gniazda 230V + 1 x podwójne gniazdo RJ 45.



Zastosowanie.

- na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków (hale sportowe, widowiskowe itd.).

Uwaga: puszka odporna na uderzenie piłek (zgodnie z DIN 18032-3:1997-04).

