

Puszka naścienna 5722E – prod. BS – karta katalogowa.



Prostokątna, naścienna puszka (rozdzielacz naścienny), z zamykanymi drzwiczkami.

Do zamontowanie na ścianie (w murze).

Wykonanie puszki: bryzgoszczelna, **IP 44**.

Montaż: **podtynk**.

Zasilanie puszki: **z tyłu i z góry**:: po 2 otwory $\varnothing 32/40$ mm.

Ciężar: 13 kg.

Zastosowanie.

- wewnątrz i na zewnątrz budynków

Wyposażenie puszki 5722E :

gniazda: 1 x CEE 5/16A 400V/6h + 1 x CEE 5/32A 400V/6h + 2 x 230V
(Schuko lub z bolcem)

zabezpieczenia:

- 1 x Fi, 4 – pol. 63A, 0,03A
- 1 x LS, 3 – pol. 16A, C
- 1 x LS, 3 – pol. 32A, C
- 2 x LS, 1 – pol. 16A, B.



Wymiarowanie.

- ramka: 498 x 348 mm
- podstawa (**otwór montażowy**): 450 x 302 mm
- zagłębienie: 178 mm

Materiał.

- podstawa - z blachy stalowej ocynk.
- ramka i drzwiczki – stal nierdzewna szlifowana.