

Skrzynka podłogowa - (florboks) 2003A –

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa; obudowa ze stali nierdzewnej (V2A).
uchylny dekiel z masywnego aluminium, anodowany na blachę nierdzewną (optycznie).
Dekiellek zamykany kluczem.
Puszka w stanie zamkniętym posiada **IP 65**; przeznaczona jest do podłóg
czyszczonych na sucho i **mokro**.
Konstrukcja puszek **najazdowa** (najazd samochodu osobowego do 3,5 tony).
W puszcze można zamontować **3** dowolne **gniazda** instalacyjne.

Parametry puszki 2003A.

- wymiary: 200 x 200 mm
- zagłębienie: 89 mm
- zasilanie puszki: 2 x otwór $\varnothing 25$ mm, z tyłu
- kolorystyka: **anodowana** na kolor stali nierdzewnej (optycznie)
- ciężar: 2400 g
- wyk. IP 65
- montaż bezpośrednio w jastrych
- obciążalność (punktowa) – 900 kg; najazd samochodu osobowego.



Podstawowe wykonania.

2003 A – puszka z 3 gniazdami 230V (z bolcem lub Schuko)

2003 A1 – puszka z 2 gniazdami 230V + 1 x RJ45 podwójne

