

# Skrzynka podłogowa (florboks) 2003B – prod. BS – karta katalogowa.



**Kwadratowa** skrzynka podłogowa (**florboks**); obudowa ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm, gatunek 1.4301). Uchylny dekielk łatwo otwieralny - za pomocą **metalowego uchwytu** (ciągną, kabłąka).

**Uwaga:** w dekielk można **wkleić wypełnienie** (płytki, parkiet itd. ) o grub. **15 mm**.

Mocne, pewne zamknięcie skrzynki zapewnia jej szczelność.

Dlatego przeznaczona jest do montażu w podłogach czyszczonych na sucho i **na mokro (IP 54)**.

Przewody wyprowadzane z puszkki są przy lekko uchylonym dekielku (do tego służą ruchome, metalowe podpórki pod deklek).

W skrzynce **2003 B** można zamontować **3 dowolne gniazda** instalacyjne.

## Wykonania standardowe skrzynek.

- **2003B** - 3 gniazda 230V (Schuko lub z bolcem)
- **2003B1** - 2 gniazda 230V + 1 x RJ45 podwójne



## Podstawowe parametry skrzynki 2003B.

**Wymiary skrzynki (ramki):** 200x200 mm

**Zagłębienie:** 102 mm

**Zasilanie skrzynki:** z tyłu (2 otwory  $\varnothing 25$  mm)

**Ciężar:** ok. 2100 g

**Obciążalność (nacisk):** **200 kg**

**Wyposażenie:** 3 gniazda instalacyjne (lub 3 ramki 45 x 45 mm).

**Stopień ochrony:** **IP 54.**



**Uwaga:** możliwość zamówienia skrzynki z 3 ramkami 45 x 45 mm (bez gniazd).