

Skrzynka podłogowa (florboks) **2004A** -

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks) ze stali nierdzewnej.
Uchylny, mocny dekiel, otwierany (i zamykany) za pomocą klucza.
Skrzynka wyposażona jest w podpórki, uniemożliwiające zamknięcie się uchylonego dekielka w stanie podłączenia wtyczek do gniazd.

Przeznaczenie: do pomieszczeń **wewnątrz budynków**.

Montaż w podłogach **czyszczonych na mokro** (uszczelka pod dekiem, w stanie zamkniętym - **IP 65**).

W skrzynce można zamontować **4** dowolne **gniazda instalacyjne**.

Standardowe wykonania skrzynek 2004A.

2004A – 4 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

2004A1 – 3 gniazda 230V + 1 x RJ45 podwójne

Zastosowanie:

galerie handlowe, centra dystrybucyjne, salony samochodowe, pawilony usługowe itd.



Podstawowe parametry techniczne.

Materiał: obudowa – ze stali nierdzewnej (gr. 1, 5 mm);
dekielek z masywnego aluminium
(**anodowanego na stal nierdzewną** – optycznie).

Wymiary: 250 x 250 mm

Zagłębienie: 89 mm

Stopień ochrony: **IP 65**

Obciążalność: najazd do 3500 kg
(samochód osobowy); obciążenie **punktowe: 900 kg.**

Podejście do skrzynki: od tyłu, 4 otwory $\varnothing 25$ mm

Ciężar: ok. 3,9 kg

