

# Skrzynka podłogowa (florboks) **2004B** -

prod. BS –  
karta katalogowa.



**Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks)** ze stali nierdzewnej.

Uchylny dekielk otwierany za pomocą wbudowanego **uchwyty** (ciągną).

Wyposażona w podpórki, uniemożliwiające zamknięcie się uchylonego dekielka, w stanie podłączenia wtyczek do gniazd.

Skrzynka (w stanie zamkniętym) przeznaczona do pomieszczeń z **podłogami czyszczonymi na mokro** (uszczelka pod dekiem, w stanie zamkniętym - **IP 54**).

**Uwaga:** w dekielk można wkleić **twarde wykończenie** podłogi (płytki, parkiet, kamień itp.) o maks. grub. **15 mm**.

W skrzynce można zamontować **4 dowolne gniazda instalacyjne**.

## Podstawowe wykonania skrzynek 2004B.

**2004B** - 4 x 230V z bolcem (lub Schuko)

**2004B1** – 3 x 230V + 1 x RJ45 podwójne



## Parametry techniczne.

Materiał: obudowa oraz dekielki – ze stali nierdzewnej (1.4301) ;  
ramka pod gniazda – z aluminium

Wymiary: 250 x 250 mm

Zagłębienie: 102 mm

Montaż bezpośrednio w jastrych

Stopień ochrony: **IP 54** (w stanie pełnego zamknięcia)

Obciążalność: 1000 kg (**punktowo ok. 200 kg**)

Podejście do skrzynek: od tyłu; 4 otwory  $\varnothing 25$  mm

Ciężar: ok. 3 kg.

