

Skrzynka podłogowa (florboks) 2008 A

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (**florboks**) ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).

Uchylny dekielk wykonany z aluminium, **anodowanego na blachę nierdzewną** (optycznie).

Skrzynka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi **na mokro** (uszczelka pod dekiem). Np. maszynami myjącymi. Wyk. **IP 65**.

Konstrukcja **najazdowa** (samochody osobowe itp.).

W skrzynce można zamontować **8 dowolnych gniazd** instalacyjnych

Standardowe wykonania.

- **2008 A** 8 gniazd 230V z **bolcem** uziemiającym (lub Schuko)
- **2008 A1** 4 gniazda 230V + 4 podwójne gniazda RJ45.

Zastosowanie.

Montaż w wylewce: w galeriach handlowych, salonach samochodowych, halach produkcyjnych, magazynach, pawilonach wystawienniczych itd.

Parametry skrzynek 2008A.

Wymiary: 250x250 mm

Zagłębienie: 89 mm

Zasilanie skrzynki: z boków (8 x otwór \varnothing 25 mm)

Ciężar: ok. 4000 g

Obciążalność (nacisk): najazd samochodu osobowego (**punktowno 900 kg**)

Stopień ochrony: IP 65 (w stanie pełnego zamknięcia).



Uwaga:

w celu zachowania szczelności skrzynek, zaleca się **okresowe, regularne** (w zależności od warunków użytkowania) **czyszczenie** (i natłuszczenie) uszczelek. Uszczelki należy utrzymywać w stanie czystości!

