

Skrzynka podłogowa (florboks) **2008Q** -

prod. BS –
karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (**florboks**) ze stali nierdzewnej **V2A** (blacha o grub. 1,5 mm).

Uchylny dekielk wykonany z aluminium, anodowanego na blachę nierdzewną (optycznie).
Inny kolor anody (mosiądz) – na zamówienie.

W dekielku centralnie u mieszczony **tubus** – okrągły, mocny wypust na kabelki.

Skrzynka w stanie zamkniętym przeznaczona jest do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi **na mokro** (uszczelka pod dekle, **IP 65**).

Konstrukcja skrzynki **najazdowa** (samochody osobowe do 3,5 t.).

W skrzynce można zamontować **8 dowolnych gniazd instalacyjnych**.

Standardowe oznaczenia skrzynek.

2008Q	8 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)
2008Q1	4 x gniazda 230V + 4x RJ45 podwójne.



Podstawowe parametry skrzynek 2008Q.

Wymiary: 250x250 mm

Zagłębienie: 89 mm

Zasilanie skrzynki: z lewa i prawa (po 4 otwory $\varnothing 25$ mm)

Wykonanie (stopień ochrony): **IP 65**.

Ciężar: ok. 4100 g

Obciążalność: samochód osobowy (nacisk punktowy: 900 kg)

Podstawowy **kolor:** puszka anodowana na stal nierdzewną (optycznie).

Tubus z tworzywa, dekielki z aluminium.

