

Skrzynka podłogowa (florboks) **8912B** - prod. BS – karta katalogowa.



Kwadratowa skrzynka podłogowa (florboks), z luźno wkładanym dekielkiem; podstawa z blachy stalowej ocynkowanej, zaś ramka + dekielak - z blachy nierdzewnej (1.4301).

W dekielku **wklejane twarde wykończenie** podłogi (**grub.** maks. **15 mm**).

W dekielku 8 wyfrezowań (fasolki), przeznaczonych pod wyprowadzenie kabelków.

Fasolki w dekielku: po 4 naprzeciwległe.

Maks. **ilość gniazd** w skrzynce: **12**.

Standardowe wykonania skrzynek.

8912B - 12 x gniazdo 230V z bolcem (lub Schuko)

8912B1 - 8 x gniazdo 230V + 4 x gniazdo RJ45 podwójne

Uwagi:

- inne zestawy gniazd - na zamówienie

- możliwość zakupu skrzynki z ramkami M45 (45 x 45 mm); bez gniazd.



Zastosowanie:

Wewnątrz budynków; do podłóg czyszczonych na sucho.

Podstawowe parametry puszkki.

- wymiary: **310 x 304 mm**
- zagłębienie: **90 – 120 mm** (poziomowanie: 0 – 30 mm)
- ciężar: 5800 g
- montaż bezpośrednio **w jastrych**
- wykonanie: **IP 10** (do podłóg czyszczonych **na sucho!**)
- obciążalność (nacisk): punktowo **120 kg**
- zasilanie skrzynki: z boków, z tyłu lub z przodu – po 4 otwory $\varnothing 25$ mm;
od dołu – 8 otworów $\varnothing 25$ mm.

