

**Puszka podłogowa (Burghart) H24B –  
ozn. Gifas: Masso.H24B -  
karta katalogowa.**

Aluminiowa puszka z kombinacją gniazd jednofazowych i jednego gniazda siłowego CEE.

Dostarczana bez zabezpieczeń.

W stanie zamkniętym: **IP 67**; w stanie otwartym: **IP 67/IP 54**.

Gniazdo siłowe **CEE 400 V/16A** /IP 67.

Gniazda jednofazowe z bolcem (lub standardu Schuko) – 16A/230V/IP54.

Konstrukcja puszki mocna, **najazdowa**.

Materiał: aluminium, odporne na działanie soli (lub wody morskiej).

Standardowo: **aluminium anodowane** (na naturalne aluminium).

Zasilanie puszki: rurkami.

Montaż puszki: na grubym, mocnym cokole betonowym.

Wyciąganie i chowanie kolumny: specjalnym kluczem (jest dostarczany w komplecie).

Blokowanie kolumny wysuniętej (schowanej): obrót kluczem (ok.30°).



## Odmiany puszek **H24B**.

### **H24B-2-C7516-6hA**

ozn. Gifas: **Masso.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309.M**

1x CEE 3P+N+PE 16A/400VAC – IP67 +  
+3x gniazdo Schuko 2P+E 16A/250V-IP54

### **H24B-7-C7516-6hA**

ozn. Gifas: **Masso.H24B-2EG.1X301659.G.WD.3X309FB.M**

1x CEE 3P+N+PE 16A/400VAC-IP67 +  
+ 3x gniazdo **z bolcem** 2P+E 16A/250V-IP54



*Widok podłączonej puszki **H24B**.*

## Wymiarowanie puszkki **H24B**.

