

**Puszka podłogowa (Burghart) serii 1970W -
ozn. Gifas: FONTO.1970W –
karta katalogowa.**



Puszka aluminiowa, z wyciąganym okrągłym tubusem z tworzywa (Ø 93).
Maks. poziom wody (ochrona przy zalaniu podłogi) przy wyciągniętym
tubusie wynosi **35 mm!**
Tubus w stanie pracy zamykany jest od góry standardowym (odkręconym
upřednio) deklek puszki.



Stopień ochrony puszeki **1970W**: **IP 67**.

Przeznaczenie puszeki: w podłogach czyszczonych (zmywanych) **na mokro**.



Konstrukcja puszeki **1970W mocna**: odlew **aluminiowy**, z kwadratowym widocznym od góry kołnierzem.

W kołnierz wkręcony jest okrągły dekielka (patrz zdjęcia powyżej).

Konstrukcja puszeki **najazdowa**.

Standardowe wykonania odkręcanego dekielka - z **uchwytem**.

Wyposażenie puszeki serii **1970W**: **1x dowolne gniazdo M45 (45 x 45 mm)**.

Zasilanie puszek – rurkami.

Wykonania puszeki serii **1970W**.

Do dyspozycji mamy **2 odmiany** tych puszek:

1970W - 1E - PLA, puszka **anodowana** na naturalne aluminium
ozn. GIFAS: **FONTO.1970W – 1EG**

1970W - 1N - PLA, puszka **anodowana** na stal nierdzewną (optycznie)
ozn. GIFAS: **FONTO.1970W – 1NG**.

Wymiarowanie puszeki **1970W (FONTO.1970W).**

