

Puszka podłogowa (Burghart) serii **1975** –

ozn. Gifas: **FONTO.1975** -

karta katalogowa.



Aluminiowa puszka okrągła (odlew), do wklejenia w beton.

Opcja: zespół poziomujący puszkę (patrz zdjęcie powyżej).

Wykonanie puszki: **IP 67** (w stanie zamknięcia puszki).

Konstrukcja puszki ciężka, najazdowa.

Przeznaczenie: do podłóg czyszczonych na **sucho** i **mokro**.

W puszcze możliwość montażu:

2 pełnych gniazd 45 x 45 mm + 2 poj. gniazd RJ45 (22,5 x 45 mm).

Puszka wyposażona w aluminiowy **tubus** (rodzaj mocnego wypustu na kabelki);

kable wyprowadzone są poprzez boczne wyfrezowania w tubusie.

Jeśli tubus jest używany, wystaje z puszki na wys. ok. 36 mm.

Jeśli tubus jest nieużywany - bez problemu chowa się w puszcze (patrz zdjęcie niżej).



Obsługa wymiowanego tubusa.

Krok 1. Zdjęcie dekielka i wyjęcie tubusa z puszki.



Krok 2. Obrót tubusa o 180° i włożenie go w tej pozycji do puszki.
Następnie zamontowanie dekielka.



Wykonania puszek 1975 (FONTO.1975).

Aluminiowe puszki serii 1975 dostępne są w nast. wykonaniach:

- anodowane na naturalne aluminium,
- anodowane na kolor blachy nierdzewnej (optycznie).

Oznaczenia poszczególnych wykonień.

Nr. katalog. 1975 - 1E - PLA – anodowana na naturalne aluminium
ozn. Gifas: FONTO.1975 – 1EG,

Nr. katalog. 1975 - 1N - PLA – anodowana na blachę nierdzewną (optycznie)
ozn. Gifas: FONTO.1975 – 1NG.



Wymiarowanie puszek 1975 (FONTO.1975).

(patrz rysunki poniżej)

